


Priolinox 3075 & 8TSC

Uitklopbakken voor koffiepuks • Coffee grounds hoppers

Handleiding voor montage • Assembly products guide

Inbouwmaat - voorgestelde tolerantie • Counter hole - Suggested tolerance

Codice • Item	L mm	H mm	Toll.
Tramogge fondi caffè • Coffee grounds Hoppers			
8TSC	345	277	-0+1
Tramogge fondi caffè con cassetto estraibile Coffee grounds Hoppers with removable drawer			
8TDC	345	592	-0+1



Notitie: Wanneer de gaten niet voldoen aan de afmetingen die in het bovenstaande schema worden benoemd, vul deze dan met geschikte houten dwarsstukken.

Note: if the hole counter does not meet the dimensions stated on the above schedule, please shim the counter with appropriate wood crosspieces.



Gebruik altijd beschermende handschoenen tijdens het installeren van het product. *Always use protective gloves in the different assembling stages of the product*



Montage • Assembly

1

Plaats het frame (A).

Put the frame of the hopper in the counter hole (A).

Bevestig het frame eerst met de twee onderste schroeven aan het contraoer (B), dan met de schroeven aan beide zijden, rechts en links (C), dan de schroeven aan de bovenkant (D). Schroeven voor het frame (niet meegeleverd) verzonken tappen met platte kop. AISI 304 schroef 3,9x38 mm

2

Fix the frame to the counter hole with the two lower screws first (B), then wit the screws on both side, right and left (C), then the upper side screws (D). Screws for the frame (not included) countersunk flat head tapping AISI 304 screw 3.9x38 mm



3

Plaats het product en controleer de werking (E). *Insert the hopper and chek the correct work (E).*



Bekijk de video voor installatie:
<https://www.youtube.com/watch?v=yuGXQIYKGdI>
Scan de QR-code met je telefoon

Watch the video of the installation at:
<https://www.youtube.com/watch?v=yuGXQIYKGdI>
or use the QR-code to display it on your smartphone.



Priolinox 3075 & 8TSC

Uitklopbakken voor koffiepuks • Coffee grounds hoppers

Handleiding voor montage • Assembly products guide

Inbouwmaat - voorgestelde tolerantie • Counter hole - Suggested tolerance

Materiaal • Materials

Componenti <i>Items</i>	materiale <i>material</i>
Tutte le parti metalliche All metallic parts	Acciaio inox 1.4301 X5CrNi1810 (EN 10088-3) AISI 304 Stainless Steel 1.4301 X5CrNi1810 (EN 10088-3) AISI 304
Parti di Plastica Plastic Spare Parts	ABS PVC Nylon Rilsan Polypropylene PP/Polyammide resin (nylon)
Bastone battifiltro Filter rammer rod	PoliVinilCloruro 65/70SH Polyvinyl chloride PVC 65/70SH
Films protettivo Protective Films	Politilene PE Polyethylene PE

Technische specificaties • Technical specifications

Spessore Frontale Thickness of the Front Panel	25 mm 25 mm
Prova di Durata Durability Test	300.000 Aperture / Chiusure 300.000 Openings / Closing
Portata statica tramoggia Static load hopper	20 kg 20 kg

